



• Двухкомпонентный матовый бесцветный лак APP 2K HS Acryl Klarlack Matt 2:1

APP № 020180

APP Acryl Klarlack Matt является универсальным матовым бесцветным лаком. Он используется для ремонта отдельных деталей и целых частей в качестве матового отделочного слоя в многослойных реставрационных кузовных покрытиях.

APP Acryl Klarlack Matt путем добавления прозрачного лака с глянцем

APP Classic либо APP Spezial S позволяет получить требуемую степень матовости.

Матовый лак APP Acryl Klarlack Matt применяется в пропорции 2:1 исключительно с отвердителями, используемыми для бесцветных лаков APP Classic или Spezial S, быстрыми или нормальными.

При необходимости, можно добавить разбавитель App Acryl Verdunnung в количестве до 5%.

Примечание: Количество добавленного разбавителя, толщина сухого покрытия или количество нанесенных слоев влияет на степень матовости.

Матовый лак предназначен для использования с базовыми обычными и водорастворимыми лаками. Она характеризуется высокой твердостью и стойкостью к погодным условиям. Благодаря применению ультрафиолетовых фильтров, она обеспечивает цветостойкость базового лака.



Сопутствующие товары



APP Nr	Упаковка	Содержимое	Сб. упаковок
020180	банка	1 литр	6 шт.

Для получения лака соответствующего уровня матовости очень важным является точное дозирование отдельных компонентов.

Степень матовости	Połysk [%] (^ 60°)	APP 2K HS Acryl Klarlack Matt	Dodatek matujący APP Modular 2K Acryl Line 50-95	APP 2K HS Acryl Klarlack Spezial S	APP 2K HS Spezial S Harter XLHN/ XLHS	APP 2K Acryl Verdunnung AVN/AVS	APP 2K HS Acryl Klarlack Classic	APP 2K HS Classic Harter XLHN/XLHS	APP 2K Acryl Verdunnung AVN/AVS
Полуглянец	50-75	80	0	20	50	0	20	50	0-5
Шелковистая матовость	30-50	90	0	10	50	0	10	50	0-5
Полуматовость	20-30	95	0	5	50	0	5	50	0-5
Матовость	10-20	100	0	0	50	0	0	50	0-5
Экстра матовость	< 10	95	5	0	50	0	0	50	0-5