

APP PK 800

Защитная жидкость для красильных камер

APP № 070905

Жидкость APP PK 800 является негорючей, бесцветной жидкостью без запаха большой вязкости с пылепоглощающими свойствами. Обеспечивает защиту стен, окон и осветительной арматуры окрасочной камеры от малярной пыли и циркуляции пыли. После нанесения жидкость образует липкое прозрачное защитное покрытие, которое можно смыть водой. Продукт поддается биоразложению.

Жидкость готова к нанесению кистью, валиком или малярным пистолетом (сопло 2,0 - 2,5). В случае необходимости препарат можно разбавить водой (10%).

Для еще лучшей защиты кабины рекомендуется использовать жидкость с пленкой APP F Mask.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Бесцветная



Без запаха



Высокая вязкость



Негорючая



Обладает пылепоглощающими свойствами





Сравнение

Плотность: г/см ³ (20°C)
Эффективность при толщине сухого слоя 125 мкм
Рекомендуемое количество слоев
Активность покрытия
Возможность работы с пленкой
Разводить с водой
Смена цвета света в салоне

PK 700	PK 800	PK 900
1,05	1,079	1,12
12-14 м ² /л	13-15 м ² /л	15-20 м ² /л
2-3	2-3	2
2 месяца (3 слоя)	3 месяца (3 слоя)	3 месяца (2 слоя)
ДА	ДА	ДА
0	макс. 10%	макс. 20%
НЕТ	НЕТ	НЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

<p>+ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: +80°C</p>	<p>+ ЦВЕТ: ПРОЗРАЧНЫЙ - ТРАНСПАРАНТНЫЙ - НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ОСВЕЩЕНИЯ В КАБИНЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ</p>	<p>+ РАСХОД: КАБИНА 7 X 4 X 3 М - ОК. 7-10 Л</p>	<p>+ ЛЮБОЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПРАВИЛЬНО СКОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА</p>
<p>+ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ КЛЕЙКОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ</p>	<p>+ ПО СРАВНЕНИЮ С РК 700 БОЛЬШЕ МАЛЯРНОЙ ПЫЛИ</p>	<p>+ ЛЕГКО СМЫВАТЬ ВОДОЙ ИЛИ ВОДОЙ С МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ</p>	<p>+ ПРОДУКТ ЛЕГКО ПОДВЕРЖЕН БИОРАЗЛОЖЕНИЮ</p>

APP №	Название продукта	Объем	Количество
070905	APP FP 800 - Защитная жидкость для красильных камер	5 л	1