

• NTools AS 15025 / AS 15050 Пневматические шлифовальные машины

Новейшие шлифовальные машины **NTools AS 15025** и **NTools AS 15050** - это профессиональный инструмент, предназначенный для мастерских по проведению кузовных ремонтов и покрасочных работ. Сочетают в себе большую мощность, высокую эффективность истирания и малый вес. Имеют регулятор скорости вращения в диапазоне 0-12000 об/мин.

БОЛЬШОЙ КОМФОРТ РАБОТЫ

NTools AS 150 - это совершенная, проверенная конструкция. Эргономичная резиновая ручка со специальными канавками обеспечивает отличное сцепление и надежный захват для оператора, а также комфорт даже во время длительной работе. Большим преимуществом этой конструкции является очень хорошая балансировка машины, благодаря чему рабочий диск и абразивный материал действуют очень эффективно.

ДВА РАЗМЕРА ПРОТИВОВЕСА

APP № 136025 Шаг 2,5 мм идеально подходит для отделочных работ. Малый шаг вместе с высокими оборотами позволяет максимально качественно шлифовать отделочные поверхности. Предлагаемая градация наждачной бумаги от P320 до P3000.

AS 15025

APP № 136050 Шаг 5,0 мм является идеальным для мелкозернистого шлифования при подготовке основания к покрасочным работам. Предлагаемая градация наждачной бумаги от P150 до P240.

AS 15050

НОВЫЙ РАБОЧИЙ ДИСК

Новые рабочие диски **NTools SP 15015HM** и **SP15015HS**, крепление 5/16", 15 отверстий, диаметр 150 мм, липучка с высокой стабильностью и проверенным расстоянием между отверстиями обеспечивают эффективное отсасывание пыли во время шлифования как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.



В состав упаковки входят:

1. Шлифовальная машина NTools AS 15025 или AS 15050
2. Рабочий диск NTools SP 15015HM или SP 15015HS
3. Муфта воздушная APP ZL 2 (штекер Ø 8 мм с наружной резьбой 1/4")
4. Патрубок отсасывающий
5. Масло для пневматических инструментов NTools PNT 30
6. Ключ для крепления рабочего диска
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном (также на польском языке)

| APP № | Название продукта | | Диск | Шаг | Регулировка скорости вращения | Крепление диска | уп. |
|---------|-------------------|------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|-------------------------|-------|
| 136025 | NTools AS 15025 | Пневматическая шлифовальная машина | твердый | 2,5 | 0-12000 RPM | закованная резьба 5/16" | 1 шт. |
| 136050 | NTools AS 15050 | Пневматическая шлифовальная машина | твердый | 5,0 | 0-12000 RPM | закованная резьба 5/16" | 1 шт. |
| 136025S | NTools AS 15025S | Пневматическая шлифовальная машина | мягкий | 2,5 | 0-12000 RPM | закованная резьба 5/16" | 1 шт. |
| 136050S | NTools AS 15050S | Пневматическая шлифовальная машина | мягкий | 5,0 | 0-12000 RPM | закованная резьба 5/16" | 1 шт. |


NTools

RU

- Сравнение шлифовальных машин **NTools AS 15025 / AS 15050** с другими пневматическими шлифовальными машинами **NTools RS 15025 / RS 15050 / RS 15080** а также **Rupes SKORPIO III RH 353 / RH 356 / RH 359**



| МОДЕЛЬ | NTools AS 15025 AS 15025S | NTools AS 15050 AS15050S | NTools RS 15025 | NTools RS 15050 | NTools RS 15080 | Rupes SKORPIO III RH 353 | Rupes SKORPIO III RH 356 | Rupes SKORPIO III RH 359 |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Средний расход воздуха | 340 l/min | 340 l/min | 330 l/min | 330 l/min | 330 l/min | 340 l/min | 340 l/min | 340 l/min |
| Рабочее давление | 6,2 бар | 6,2 бар | 6,2 бар | 6,2 бар | 6,2 бар | 6,0 бар | 6,0 бар | 6,0 бар |
| Скорость вращения | 0-12000 об/мин | 0-12000 об/мин | 0-12000 об/мин | 0-12000 об/мин | 0-12000 об/мин | 0-11000 об/мин | 0-11000 об/мин | 0-11000 об/мин |
| Регулировка скорости вращения | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Шаг | 2.5 мм | 5.0 мм | 2.5 мм | 5.0 мм | 8.0 мм | 3,0 мм | 6,0 мм | 9,0 мм |
| Муфта воздушная | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Возможность подключения отсоса | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Диаметр отсасывающего шланга | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 29 мм | 29 мм | 29 мм |
| Рабочий диск | 150 мм липучка | 150 мм липучка | 150 мм липучка | 150 мм липучка | 150 мм липучка | 150 мм липучка | 150 мм липучка | 150 мм липучка |
| Количество отверстий рабочего диска | 14+1 | 14+1 | 50 (Multihole) | 50 (Multihole) | 50 (Multihole) | 42+1 (Multihole) | 42+1 (Multihole) | 42+1 (Multihole) |
| Крепление диска | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | M8-F | M8-F | M8-F |
| Вес | 0,87 кг | 0,88 кг | 0,83 кг | 0,85 кг | 0,88 кг | 0,80 кг | 0,80 кг | 0,80 кг |
| Уровень шума | 88 дБА | 88 дБА | 77 дБА | 77 дБА | 77 дБА | 78 дБА | 78 дБА | 78 дБА |