

# NTools PPT

Пневматический ленточный напильник

APP N° 139300N

Профессиональный ленточный напильник создан для использования с бесконечными абразивными лентами с размерами 10 x 330 мм. Он идеально подходит как для тонкого, так и для грубого шлифования. Благодаря своей специфической конструкции они идеально подходят для тонкого и эффективного шлифования узких мест, таких как сферические поверхности, трубы, углы, которые труднодоступны для традиционных шлифовальных машин. Пневматические ленточные напильники также являются отличным решением для удаления заусенцев с острых кромок, а возможность регулировки угла наклона рабочей головки предлагает универсальное решение практически для любого применения. Идеально подходит для снятия линейных и точечных сварных швов, а также для шлифования.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



3 абразивные ленты (P80/P100/P120) с размерами 10 x 330 мм.



Автоматический натяжитель шлифовальной ленты.



Регулировка наклона рабочей головки - 360°.



Расход воздуха 311 л/мин.



### Строение: :

**1**

#### компактная надежная конструкция

Изготовлена из твердых материалов наивысшего качества, стойких к условиям автомастерской.

**2**

#### компактное строение

Небольшие размеры и низкий вес обеспечивают превосходный комфорт во время работы и возможность обработки труднодоступных мест.

**3**

#### вращающаяся рабочая головка

Специальная конструкция напильника позволяет изменять угол наклона головки для повышения комфорта во время работы.

**4**

#### автоматический натяжитель шлифовальной ленты

Обеспечивает соответствующее натяжение шлифовальной ленты и быструю и простую ее замену без использования инструментов.

**5**

#### прорезиненная рукоятка

Рукоятка покрыта нескользящим резиновым покрытием, которое обеспечивает лучший захват устройства во время работы.



#### Технические характеристики

Рабочее давление [бар]	6,3
Расход воздуха [л/мин]	311
Обороты [об/мин/RPM]	16 000
Мощность [кВт/л.с.]	0,3/0,38
Вход воздуха	1/4"
Размеры абразивной ленты [мм]	10 x 330
Уровень шума дБ (А) на холостом ходу / работа	87/-
Выход воздуха	сзади
Длина [мм]	284
Вес	0,8

В КОМПЛЕКТЕ

1. NTools PPT - пневматический ленточный напильник
2. Бесконечные абразивные ленты - 3 шт. (P80/P100/P120)
3. APP ZL 2 - Разъем для воздуха 1/4", наружная резьба
4. NTools PNT 30 - Масло для пневматических устройств (30 мл)
5. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон





### ПРИМЕНЕНИЕ:

- рихтовочно-покрасочные автомастерские и сервисные центры
- столярные мастерские и производство мебели
- везде, где необходимо отшлифовать труднодоступные места, например: сферические поверхности, трубы, углы, отверстия

### ПРЕИМУЩЕСТВА

**+**  
**БЕЗВИБРАЦИОННАЯ, ТИХАЯ РАБОТА**  
обеспечивает комфорт при использовании.

**+**  
**ЭРГОНОМИЧНАЯ, ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**  
и прорезиненная ручка обеспечивают надежный захват и возможность работать одной рукой.

**+**  
**ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА РАБОЧЕЙ ГОЛОВКИ**  
для приспособления к шлифуемой поверхности.

**+**  
**БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ**  
благодаря специально сконструированной головке, которая направляет шлифовальную ленту.

**+**  
**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ**  
обеспечивает соответствующее натяжение ленты во время шлифования и позволяет приспособляться к любой поверхности, даже в труднодоступных местах.



APP №	Наименование продукта	Кол-во
139300N	NTools PPT - Пневматический ленточный напильник	1 шт.