

# НОВИНКА!



## ■ Фальцевально-дыропробивная машинка SA8400 (макс. 5мм)

**APP № 139510**

Пневматическая фальцевально-дыропробивная машинка для использования в жестяных и механических мастерских. Применяется для выполнения рантов, фальцев (зубок, отскок, уступ) и профессионального соединения стальных листов. Вторая функция этого инструмента – выполнение отверстий диаметром 5 мм под сварку. Инструмент оснащен вращательной головкой (с одной стороны специальный штамп для фальцев, с другой дыропробивной пресс). Инструмент идеально подходит для замены обшивки порога или вставки новых крыл, тогда нет необходимости использовать дрель, чтобы сделать отверстия для швов. С помощью фальцевально-дыропробивной машинки можно быстро и профессионально соединить жестяные листы автомобильного кузова или другие жестяные элементы.



APP №	139510
Фальцевание и пробивание жести	толщ. от 0,8 до 1,2 мм
Диаметр отверстий	5 мм
Рабочее давление	6,3 бар
Вес	1,25 кг
Уровень шума	75-85 дБ

## ■ Пневматическая ленточная шлифовальная машинка

**APP № 139300**

Благодаря специфическому строению шлифовальная машинка идеально подходит для точной и эффективной шлифовки тесных мест, таких как сферические поверхности, трубы, углы, труднодоступные для традиционных шлифовальных машинок. Пневматические ленточные шлифовальные машинки - это также прекрасное решение при затуплении острых углов, а возможность регулировать угол наклона головки дает универсальное решение практически для любого использования. Эргономическая рукоятка с резиновой накладкой позволяет надежно зафиксировать инструмент во время работы.



### Преимущества ленточной шлифовальной машинки:

- Инструмент для шлифовки и полировки
- Безвибрационная и спокойная работа
- Эргономическая рукоятка с резиновой накладкой
- Простая и быстрая замена шлифовальной ленты
- Телескопический натяжитель
- Делает возможным доступ в труднодоступные места
- Задний выход воздуха
- Сниженный уровень шума
- Предохранительная муфта обеспечивает безопасность при запуске инструмента

APP №	139300
Обороты	16000 об./мин.
Мощность	370 Ватт
Ширина шлифовальной ленты	10x330 мм (3,8")
Вес	0,8 кг
Расход воздуха	311,3 л/мин.
Рабочее давление	6,3 бар

## ■ Пневматическая развертка SA8101

**APP № 139520**

Незаменимый инструмент в мастерских и сервисных центрах кровельного профиля, а также везде, где возникает необходимость демонтажа элементов пунктирной сварки. Небольшие габариты и вес позволяют работать в труднодоступных местах, а плавный запуск делает возможным точную предварительную рассверловку.



APP №	139520
Рабочая скорость	1800 об./мин.
Диаметр развертки	8 мм
Вес	2,2 кг
Расход воздуха	85 л/мин.
Уровень шума	74-82 дБ
Рабочее давление	6,3 бар

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

**APP**  
AUTO-PLAST PRODUKT