

• NTools SG 1002 / SG 828 Пистолеты-распылители

Предназначены для нанесения распылением:

- грунтов и грунтовок,
- акриловых и полиуретановых красок,
- бесцветных лаков,
- водорастворимых и органических базовых лаков.

Благодаря параметрам головок и умеренному потреблению сжатого воздуха пистолеты NTools SG 1002 и SG 828 предназначены для широкого спектра производственных и сервисных применений.



Содержимое упаковки:

- корпус пистолета в сборе,
- бачок 600 мл,
- фильтр краски,
- ключ,
- щетка,
- руководство по эксплуатации.

СОПУТСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТ

APP ZOP 6
Бачок 600 мл

APP № 639881



Штуцер для присоединения шланга сжатого воздуха (наруж. резьба 1/4") идет в комплекте с пистолетом.

- 1 NTools SG 1002**
APP № 161914, Ø 1,4 mm
APP № 161917, Ø 1,7 mm

- 2 NTools SG 828**
APP № 161933, Ø 1,3 mm
APP № 161934, Ø 1,4 mm

APP № 161914, 161917, 161933, 161934

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Тип	HVLP
Перенос краски	> 65%
Диаметр форсунки	1,3 / 1,4 / 1,7 мм
Материал форсунки и иглы	нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление	10 бар
Рабочее давление	3 бар
Потребление воздуха	350 л/мин.
Рекомендуемое расстояние от головки до окрашиваемого объекта	15-20 см
Подключение воздуха	1/4"
Присоединение бачка с краской	M 16x1,5 мм
Вес	476 г

APP №	Название продукта	Диаметр сопла	сбор. упак.	
1	161914 NTools SG 1002	Пистолет-распылитель	Ø 1,4 mm	1 шт.
	161917 NTools SG 1002	Пистолет-распылитель	Ø 1,7 mm	1 шт.
2	161933 NTools SG 828	Пистолет-распылитель	Ø 1,3 mm	1 шт.
	161934 NTools SG 828	Пистолет-распылитель	Ø 1,4 mm	1 шт.