



• **NTools SG 1002 / SG 828**
Пистолеты-распылители

Пистолеты Nools SG 1002 и SG 828, из-за рабочих параметров головок и умеренного потребления сжатого воздуха, предназначены для выполнения многих работ в производственных и сервисных применениях.

Предназначены для нанесения методом напыления:

- грунтов и грунтовок (ø1,3 мм и ø1,7 мм),
- грунт-наполнителей (ø1,7 мм и ø2,0 мм),
- напыляемых шпаклевок (ø2,5 мм),
- акриловых и полиуретановых красок (ø1,3 мм и ø1,4 мм),
- бесцветных лаков (ø1,3 мм и ø1,4 мм),
- базовых водорастворимых и органических лаков (ø1,3 мм и ø1,4 мм).

Содержимое упаковки:

- корпус пистолета компл.,
- емкость с гравитационной подачей 600 мл,
- фильтр краски,
- ключ,
- щетка,
- инструкция по эксплуатации.



СОПУТСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТ

APP ZOP 6

Емкость с гравитационной подачей для пистолетов AS1001, H827, SG1002, SG828 и W400 - 600 мл
APP № 639881



Разъем для подключения шланга с воздухом (наруж. резьба 1/4") предлагается в комплекте с пистолетом.



NTools SG 1002

APP nr 161914, ø1,4 mm
APP nr 161917, ø1,7 mm

1



NTools SG 828

APP nr 161933, ø1,3 mm
APP nr 161934, ø1,4 mm

2

NTools SG 828

APP nr 161935, ø2,0 mm
APP nr 161936, ø2,5 mm

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип	HVLP
Коефф. переноса краски	> 65%
Диаметр сопла	1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 / 2,5 mm
Материал сопла и иглы	нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление	10 бар
Рабочее давление	3 бар
Потребление воздуха	350 л/мин
Рекомендуемое расстояние между головкой и окрашиваемым объектом	15-20 см
Подключение воздуха	1/4"
Подключение емкости с краской	M 16x1,5 mm

APP №	Наименование продукта	Диаметр сопла	Розн. упак.	
1	161914 NTools SG 1002	Пистолет-распылитель	ø1,4 мм	1 шт.
	161917 NTools SG 1002	Пистолет-распылитель	ø1,7 мм	1 шт.
2	161933 NTools SG 828	Пистолет-распылитель	ø1,3 мм	1 шт.
	161934 NTools SG 828	Пистолет-распылитель	ø1,4 мм	1 шт.
3	161935 NTools SG 828	Пистолет-распылитель	ø2,0 мм	1 шт.
	161936 NTools SG 828	Пистолет-распылитель	ø2,5 мм	1 шт.