

# NTools US 2

## Сварочная горелка

APP № 350324

NTools US 2 относится к сварочным горелкам высочайшего качества. Охлаждается защитным газом и воздухом. Оснащена гибким кабелем, соединенным с шаровыми шарнирами и вилкой типа EURO. Отличается высокой эргономикой, а благодаря никелированной «трубке», на 15% эффективнее охлаждается по сравнению со стандартными решениями. Горелка рекомендуется особенно в тех случаях, когда обычных сварочных аппаратов недостаточно.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Центральный разъем типа EURO.



60% Высокий цикл работы.



Охлаждается защитным газом и воздухом.



Диаметр сварочной проволоки:  
Ø 0,6 - 1,2 мм

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- производство механических транспортных средств,
- рихтовочно-покрасочные автомастерские и сервисные центры,
- производство труб, пневмоемкостей, металлоконструкций,
- судостроительная промышленность.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Service à la clientèle: téléphone +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

04.12.2020

### Конструкция:

#### 1 Удобная ручка

овальная форма предназначена для улучшения захвата и для предотвращения выскальзывания из рукавицы для сварки. Дополнительно, форма ручки изменилась, чтобы палец, обслуживающий выключатель, был защищен от воздействия высокой температуры.

#### 2 Стандартное, универсальное горелочное оборудование

типичные расходные материалы (насадка, контактный наконечник, разъем) позволяет выбирать и использовать заменители.



#### 3 Длинный, гибкий токопровод


для повышенной нагрузки соединен с ручкой и евро вилкой с помощью шаровых шарниров облегчает сварку в различных положениях.

#### 4 Вилка типа EURO


обеспечивает совместимость со многими устройствами и экономию времени при замене ручек

#### 5 Прочная горелка


не меняет положение «трубки» в рукоятке даже при интенсивной эксплуатации. Трубка покрыта никелем, который значительно снижает износ при частых сменах газового сопла. Благодаря стандартному центральному соединению сменах газового сопла. Оснащена лучшей системой охлаждения, которая способствует лучшему тепловыделению, т.е. более быстрому охлаждению ручки даже при более высоких сварочных токах.



центральный разъем типа EURO.



сварочная проволока диаметр 6 - 1,2 мм



удобная и безопасная овальная форма ручки



прочный и гибкий токопровод с шаровыми шарнирами длиной 3 м



горелка типа MB15

### Технические параметры:

Тип горелки	MB15 (жесткий)
Номинальный сварочный ток - CO2:	180А – 60%
Номинальный сварочный ток - газовая смесь Ar/CO2:	150А – 60%
Длина ручки:	3 м
Вилка:	тип EURO
Диаметр сварочной проволоки:	0,6 – 1,2 мм
Скорость потока газа:	10 - 18 л/мин
Тип охлаждения:	защитным газом и воздухом

### Сопутствующие товары:

l.p.	APP №	Название продукта
1	350320	Пружина MB15
2	350200	Токовое сопло - диаметр 0,6 мм
3	350205	Токовое сопло - диаметр 0,8 мм
4	353472	Токовое сопло - 0,8 M6
5	353475	Токовое сопло - 1,0 ALU M6
6	350215	Газовое сопло коническое стандартное

l.p.	APP №	Название продукта
7	350310	Соединитель MB15 - длинная пружина
8	350315	Соединитель MB15 - короткая пружина
9	350106	Проволока сварочная Cu-Si 3% диаметр 0,8 мм, катушка 2 кг
10	350107	Проволока сварочная Cu-Si 3% диаметр 0,8 мм, катушка 5 кг
11	350126	Проволока сварочная алюминиевая AlMg5 диаметр 1,0 мм
12	353480	Вкладыш PTFE диаметр 0,8-1,0 мм, длина 4,4 м
13	353483	Вкладыш PTFE диаметр 0,8-1,0 мм, длина 3 м



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

**+**  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ТИПА EURO С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ  
гарантирует совместимость и экономию времени при замене ручек

**+**  
СТАНДАРТНЫЕ СМЕННЫЕ ЧАСТИ (ФОРСУНКА, ТОКОВЫЙ НАКОНЕЧНИК, СОЕДИНИТЕЛЬ)  
обеспечивают соответствие европейским стандартам

**+**  
ЭРГОНОМИКА ТРУДА БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОЙ, ВНУТРЕННЕЙ ГЕОМЕТРИИ и оптимальному положению кнопки, а также конической конструкции ручки

**+**  
ГОРЕЛКА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ РАДИАТОРОМ для более эффективного охлаждения

**+**  
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУЧКИ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
в промышленности, применены новейшие технические решения, которые значительно продлевают срок службы ручки

**+**  
ШАРНИРЫ ШАРОВЫЕ НА РУЧКЕ И НА РАЗЪЕМЕ ТИПА EURO облегчают сварку в различных положениях

APP №	Наименование изделия	Тип	Длина	Кол-во
350324	NTools US 2 - Сварочная горелка	MB15	3 м	1