

• NTools AH 10/15/50 Антистатический воздухопровод 8x15

Высококачественный антистатический воздухопровод, изготовленный из двух слоев резины: красной и черной. Наружный красный слой стойкий к протиранию, загрязнениям и трудным условиям эксплуатации. Внутренний, усиленный, черный слой стойкий к легким смазкам и маслам, служит для транспортировки воздуха.

Между слоями имеется полиэфирная оплетка, служащая для армирования воздухопровода, а также тонкие медные проволоки, придающих воздухопроводу антистатические свойства. Воздухопровод отличается высокой гибкостью и стойкостью к сдавливанию, растяжению и загибанию. Не содержит силикона.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛИНЫ:

- 1 10 м - NTools AH 10 Антистатический воздухопровод 8x15 с разъемами (APP № 389033)
- 2 15 м - NTools AH 15 Антистатический воздухопровода 8x15 с разъемами (APP № 389034)
- 3 1 м.п.* - NTools AH 50 Антистатический воздухопровод 8x15 (APP № 389040)

* возможность заказа воздухопровода определенной длины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	NTools AH 10/15/50
Длина	10 м / 15 м / 1 м.п.
Внутренний диаметр	8 мм
Наружный диаметр	15 мм
Макс. рабочее давление	20 бар
Коэффициент безопасности	4:1
Гибкость в экстремальных условиях	от -40°C до 90°C
Цвет	красный





• **NTools AH 10/15/50**
Антистатический воздухопровод 8x15

ПРЕИМУЩЕСТВА:

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ - между слоями резины вставлены тонкие медные проволоки, служащие для разрядки электрических зарядов (возможность использования в покрасочной камере).

КОМФОРТНЫЙ - мало скручиваемый, гибкий и очень легкий - примерно на 20% легче по сравнению с традиционными резиновыми шлангами, сохраняет большую гибкость при экстремальных условиях от -40°C до 90°C.

ПРОЧНЫЙ - более стойкий к протиранию, механическим повреждениям, а также к мягким смазкам и маслам.

СТОЙКИЙ к трудным погодным условиям (защитный озоностойкий слой обеспечивает защиту от экстремальных погодных условий, промерзания или перегрева).


ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ* - оснащен высококачественными латунными разъемами типа Rectus 26 / DN 7,2.

** не относится к шлангу NTools AH 50 (APP № 389040)*




**ШТЕКЕР
БЫСТРОСЪЕМНОГО
СОЕДИНЕНИЯ**
(APP № 389255)

**ГНЕЗДО БЫСТРОСЪЕМНОГО
СОЕДИНЕНИЯ**
(APP № 389201)



- наружный слой, стойкий к перетиранию
- внутренний слой, стойкий к мягким смазкам и маслам
- армирующая полиэфирная оплетка
- тонкие медные проволоки придают антистатические свойства



APP №	Наименование продукта	длина	уп.
389033	NTools AH 10 Антистатический воздухопровод 8x15 с разъемами	10 м	1 шт.
389034	NTools AH 15 Антистатический воздухопровод 8x15 с разъемами	15 м	1 шт.
389040	NTools AH 50 Антистатический воздухопровод 8x15	1 м.п.	1 шт.