

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата розробки:
17.01.2025 р.



Дата оновлення: 17.01.2025
р.

Сторінка 1 з 1

**Назва продукту: шліфувальний диск з репсу, жовтий, d150
на паперовій основі з 14+1 отворами APP 555.
APP №: від 40KZU040 до 40KZU800**

Шліфувальний диск з зерном з електрокорунду (оксиду алюмінію) на основі з еластичного латексованого паперу, призначений для машинного шліфування середньотвердих і сильно пильних поліефірних, акрилових і поліуретанових поверхонь, дерева і пластмас ручними електричними шліфувальними машинами та пневматичними, пристосованими до відсмоктування пилу. Призначений для сухої роботи.

Стандартна форма для зовнішнього діаметра d150 мм і 15 отворів.	
Зовнішній діаметр:	d150 мм
Кількість отворів:	15 (8+6+1) штук
Діаметр розміщення отворів:	d120 мм, d80 мм, d0 мм
Тип кріплення до робочого диска:	липучка
Абразивний матеріал.	
Градація/зернистість:	від P40 до P800
Колір:	жовтий
Додаткове стеаринове покриття:	так, як додатковий стеариновий верхній шар від P150 до P800
Тип насипу:	дуже відкритий
Тип абразиву:	звичайний коричневий електрокорунд
Тип сполучного:	уретанова смола, склеювання в системі resin over resin
Тип основи/носія:	еластичний, латексний, паперовий

Переваги

- Подовжений час шліфування на поверхнях, що сильно пилить, завдяки поєднанню абразивного зерна в насипному вигляді, більш ніж відкритого, з захисним покриттям, що запобігає забиванню.
- Еластичний і гладкий носій з латексованого паперу оптимізує роботу на профільованих і плоских поверхнях для оздоблювальних робіт.
- Коричнєве зерно з оксиду алюмінію (корунду) забезпечує максимальну продуктивність і довговічність.
- Посилена основа, стійка до розриву.
- Подвійне смоляне з'єднання «resin over resin» забезпечує чудову довговічність.

Переваги дуже відкритого насипу зі стеариновою заливкою, що запобігає засміченню.

- Низька схильність до засмічення.
- Подовжений час шліфування завдяки оптимальному поєднанню абразивного зерна в більш ніж відкритому насипі з додатковим покриттям, що захищає від засмічення.

Застосування.

Абразивний матеріал призначений для машинного шліфування середньотвердих і м'яких поліефірних шпаклівок, ґрунтівок і акрилових лаків, дерева, пластмас ручними електричними або пневматичними шліфувальними машинами, пристосованими для відсмоктування пилу.

Призначений для сухого шліфування.

Вищезазначена інформація відповідає поточному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Це не гарантує певних властивостей або придатності до використання в особливих умовах. Необхідно дотримуватися зауважень та попереджень, зазначених на етикетках продуктів та в паспорті безпеки. Ми не несемо жодної відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи вплинули фактори, що знаходяться поза нашим контролем.