

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата розробки:
17.01.2025 р.



Дата оновлення: 17.01.2025
р.

Сторінка 1 з 1

Назва продукту: водостійкий наждачний папір у листах розміром розмірами 230 мм x 280 мм APP M991. APP №: від 40MW0060 до 40MW7000.

Водостійкий шліфувальний папір з зерном з карборунду (карбіду кремнію) на основі дуже еластичного водостійкого латексованого паперу з високою стійкістю до розривів.

Призначений для ручного шліфування на мокрому.

Розміри аркуша 230 мм x 280 мм.	
Ширина аркуша:	230 мм
Довжина аркуша:	280 мм
Тип основи/носія:	водостійкий, латексний, паперовий
Колір носія:	синій від P60 до P2500 коричневий від ST3000 до ST7000
Антиковзаюча поверхня:	так
Тривале замочування перед роботою:	не вимагає, але підвищує еластичність
Абразивний матеріал.	
Градація/зернистість:	від P60 до P2500 та від ST3000 до ST7000
Колір:	чорний і коричневий від ST3000 до ST7000
Додаткове стеаринове покриття:	відсутня, цю функцію виконує вода
Тип наповнення:	закритий
Тип абразиву:	карбід кремнію
Тип сполучного:	водостійка синтетична смола, склеювання в системі resin over resin

Переваги.

- Однорідне закрите наповнення дозволяє точно і рівномірно шліфувати поверхню, створюючи ідеальну основу для лакофарбових покриттів.
- Застосоване гостре зерно з карбіду кремнію в закритому насипі в поєднанні з водою дозволяє надзвичайно ефективно шліфувати поверхню навіть ультрадрібним абразивним зерном.
- Подвійне смоляне зв'язування «resin over resin» забезпечує чудову продуктивність і довговічність, а також є стійким до відколювання і великих навантажень.
- Еластичний, просочений папір з антиковзною поверхнею, що не вимагає попереднього тривалого замочування, оптимізує роботу на профільованих і плоских поверхнях для ідеального виконання оздоблювальних робіт.
- Чорне зерно з карбіду кремнію (карборунду) забезпечує максимальну гостроту.
- Посилена основа, стійка до розриву.

Переваги закритого насипу та роботи у вологому режимі.

- Відсутність схильності до засмічення навіть для ультрадрібного зерна.
- Ефективна дія протягом усього циклу роботи аж до зношування насадки.

Застосування.

Абразивний матеріал призначений для ручного шліфування електрофоретично покритих поверхонь, ґрунтівок та акрилових і поліуретанових лаків, пластмас, скла та порцеляни.

Призначений для ручної роботи на мокрому.

Вищезазначена інформація відповідає поточному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Це не гарантує певних властивостей або придатності для використання в особливих умовах. Необхідно дотримуватися зауважень та попереджень, зазначених на етикетках продуктів та в паспорті безпеки. Ми не несемо жодної відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи вплинули фактори, що знаходяться поза нашим контролем.