

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

APP W 200 WAX 2in1






Віск для захисту днища та закритих профілів

APP № 050504

APP W 200 WAX 2 in 1 в прозора воскова маса-спрей для антикорозійного захисту шасі та закритих профілів легкових автомобілів, автобусів і вантажівок.

Утворює злегка липке, постійно еластичне, гідрофобне покриття, яке дуже добре зчіплюється з основою. Ідеально підходить для захисту шасі нових автомобілів.

Застосування

-  Як довготривалий захист від корозії шасі.
-  Як довготривале захисне покриття від води і солі в колісних арках і зовнішніх поверхнях закритих профілів автомобільних шасі.
-  Як теплоізоляційний і віброізоляційний шар.
-  Як захист листів та металевих деталей під час їх зберігання.
-  Як універсальне антикорозійне покриття в машинобудуванні.



APP Sp. z o.o.
вулиця Przemysłowa 10, 62-300 Września
Офіс обслуговування клієнтів: тел.: +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

10.05.2024



APP W 200 WAX 2in1

Віск для захисту днища та закритих профілів



2-3 min.
15-25°C



3-4 bar
1-2 x 1



5 h / 100 µm
+20°C



TDS & MSDS

Переваги

+	Проникаючий і витісняючий воду продукт.	+	Після змішування продукт готовий до використання.	+	Випробування на стійкість до сольового розчину 1000 годин.
+	Дуже хороша адгезія до багатьох поверхонь.	+	Довговічний гнучкий і герметичний антикорозійний бар'єр.	+	Покриття, що не містить бітумних продуктів або асфальту.
+	Не містить шкідливих ароматичних розчинників.	+	Після висихання утворюється м'яке і дещо липке захисне покриття з тенденцією до самовідновлення.	+	Після висихання покриття стійке до високих температур до +180 °C – можна використовувати в моторному відсіку.



Особливості

- Колір: *bezbarwny*.
- Продуктивність: *0,2 кг на 1 м² для 200 мкм вологого шару.*
- Щільність при: *0,85 г/мл (DIN 53216).*
- Термічний опір: *від -25°C до прибл. +180°C.*
- Випробування сольовим туманом: *1000 годин.*

APP №	Назва продукту	Кількість
050504	APP W200 WAX 2in1 – Віск для захисту днища та закритих профілів	1 шт.