

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
03.03.2015r.



Data aktualizacji:
04.03.2015r.

Strona 1 z 3

Nazwa produktu: APP Rally Color Spray. APP Nr: 210101-210105.

Seria wysokiej jakości, szybkoschnących lakierów akrylowych w aerozolu. Charakteryzują się one bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. W serii APP Rally Color Spray znajdują się:

- lakier akrylowy biały z połyskiem NrAPP: 210101
- lakier akrylowy czarny matowy NrAPP: 210102
- lakier akrylowy czarny z połyskiem NrAPP: 210103
- lakier akrylowy srebrny do felg NrAPP: 210104
- lakier akrylowy bezbarwny NrAPP: 210105

Opakowanie: 500 ml aerozol.

Produkt i dodatki: APP Rally Color Spray - żywica akrylowa.

Wydajność: 1,5-2 m²
Uwaga! W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak: kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.

Zastosowanie Przeznaczone do ogólnego stosowania.

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Zagruntowane aluminium, metal, drewno, szkło, kamień i różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Przeszlifowane stare powłoki lakierowe. Podkłady akrylowe np. APP Rally Haftgrund

Przygotowanie podłoża:



Dokładnie usunąć ewentualne ogniska korozji i przeszlifować na sucho papierem ściernym P320-P500. Wyrównać przejścia do starej powłoki lakierowej. Podkłady i stare powłoki lakierowe szlifować na mokro P600-P800.



Przed natryskiem malowaną powierzchnię oczyścić z pyłu i odtłuścić zmywaczem W900, W911 lub WB900.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
03.03.2015r.



Data aktualizacji:
04.03.2015r.

Strona 2 z 3


**Nazwa produktu: APP Rally Color Spray.
APP Nr: 210101-210105.**

Stosowanie


Nanoszenie:



Przed natryskiem malowaną powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu i odtłuścić. Podkład dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty. Dokonać natrysku próbnego. Malowaną powierzchnię równomiernie pokryć podkładem z odległości 20-30cm.




Ilość warstw: kilka cienkich warstw do pokrycia.



Czas odparowania między warstwowego w temperaturze +20°C:
3-5 minuty.

Suszenie



Przy temperaturze +20°C:

Pyłosuchość: 5-10 min.
Suchość dotykowa: 10-20 min.
Pełna twardość: 2 h.

Pokrywalność:

Lakier akrylowy srebrny do felg (210104) po wyschnięciu (ok. 30 min.) pokryć lakierem bezbarwnym.

Czyszczenie sprzętu:

W celu oczyszczenia dyszy z farby odwrócić pojemnik dnem do góry i na chwilę uruchomić aerosol. Gaz pędny wypchnie pozostałość farby z dyszy zapobiegając jej zaschnięciu a tym samym umożliwi powtórne użycie aerosolu

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
03.03.2015r.




Data aktualizacji:
04.03.2015r.

Strona 3 z 3

**Nazwa produktu: APP Rally Color Spray.
APP Nr: 210101-210105.**

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
840g/l dla APP Rally Color Spray
Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.
<700g/l dla APP Rally Color Spray

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.